

Опрыскиватель ГВАРТА-8 мод. ОПГ-3700/27МК

- Объем основного бака 3500 литров + дополнительный бак для чистой воды 350 литров
- Производительность за 1 час основного времени 25-30 га.
- Пространственная штанга 27 метра, механизм подъема параллелограммного типа с центральным гидроцилиндром и гидравлическим демпфером. Высота 0,5 - 1,85 м. Корректор угла наклона штанги, концевая секция снабжена противоударным механизмом, маятниковая система стабилизации с пружинами и амортизаторами.
- Гидравлическая система складывания - раскладывания.
- АВТОНОМНАЯ ГИДРОСИСТЕМА с электронным управлением.
- Шины 230/95 R48



- Диапазон регулировки колеи 1400-2100 мм.
- 5-ти ступенчатая система фильтрации рабочего раствора.
- Мембранно-поршневой насос ZETA-230 от итальянской компании UDOR, производительностью 230 л/мин.
- Миксер 35 л. для предварительного смешивания.
- Карданный вал.
- Две гидравлические мешалки производительностью 340 л/мин. (100% перемешивание химических средств защиты растений).
- Компьютерная система расхода рабочего раствора NOVA 100, позволяет выливать заданную норму с точностью до 2 л/га, учитывает обработанную площадь, определяет уровень жидкости в баке, показывает скорость движения агрегата.
- Трехпозиционные отсекатели с инжекторными распылителями.
- Инжекторные распылители 3-х типоразмеров.
- Система экспресс-заправки опрыскивателя.



Список дополнительного оборудования:

BRAVO-400

Это автоматизированная система контроля и управления процессом распыления со встроенным GPS-навигатором. BRAVO-400 контролирует равномерный расход жидкости согласно заданным нормам (независимо от скорости передвижения опрыскивателя), автоматически регулирует рабочее давление в системе, а так же включает и выключает подачу жидкости к штанге. Встроенный GPS-навигатор позволяет системе автоматически отключать отдельные секции штанги в случае повторного наложения при обработке.

SELETRON

Это инновационный продукт в области контроля и управления процессом распыления позволяющий с помощью электроклапана, установленного на отсекателе, независимо управлять каждым отдельным распылителем. SELETRON работает под управлением компьютера BRAVO 400S со встроенным GPS-навигатором, что значительно улучшает условия труда оператора, повышает производительность, сводит к минимуму риск двойного наложения при обработке.

ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ:



@agrotech36



@gvarta36



+7(473)212-02-02

