СМЕСИТЕЛЬ-КОРМОРАЗДАТЧИК САМОХОДНЫЙ «МАТРИКС» 17, 22, 24 В

Самоходный смеситель с двумя вертикальными шнеками, механической трансмиссией PowerShift и загрузочной фрезой. Машина разработана для быстрого измельчения и смешивания всех компонентов корма с образованием мягкой и однородной рационной смеси. Компоненты и технические характеристики смесителя продуманы до мелочей (мощное шасси, короткая колесная база, трансмиссия с упрочненными компонентами), благодаря чему ее можно использовать на крупных фермах в тяжелых условиях эксплуатации много часов в день без потери производительности. Механическая трансмиссия шнеков с дисковой муфтой в масляной ванне с электрогидравлическим управлением гарантирует высокую надежность, низкий расход топлива и минимальную потребность в обслуживании.

- Дизельный двигатель IVECO NEF, Stage 3 175 л.с. / 125 кВт
- Задний привод с аксиально-поршневым гидромотором и регулируемым насосом для наибольшей плавности движения
- Рулевое управление (передняя ось) с гидроусилителем руля
- Гидравлический и стояночный тормоза

ООО"СаМАШ РУ"
Смолеская обл., г.Ярцево
5-ая Литейная ,стр-4

Тел.: +7 (48143) 3-14-28,
3-13-32, 3-19-36 (факс)
e-mail:info@samasz.ru
www.samasz.ru

р/с 40702810759000003229
в г. Смоленске«СМОЛЕНСКОЕ ОСБ N 8609»
к/с 30101810000000000632,
БИК 046614632, ИНН 6727020466,

• Передняя ось с гидравлической амортизацией

• Камера заднего вида, камера в бункере

• Система транспортного и рабочего освещения

• Высокоэффективная передняя фреза, ширина 2 м, с регулируемым насосом LINDE и орбитальным мотором, подходит для загрузки любого типа продукта. Конструкция и расположение ножей обеспечивает быструю загрузку продуктов с соблюдением их органолептических характеристик

• Загрузочный транспортер, ширина 580-680 мм, с резиновой лентой и вулканизированными стержнями с возможностью работы независимо от барабана фрезы и с возможностью обратного вращения

• Гидравлическая защитная заслонка барабана фрезы

• Толстостенный смесительный бункер: дно 20мм / стенка 8мм

• Вертикальные шнеки без поперечины со спиралью переменного диаметра с упрочненными ножами

Busatis

• 2-х скоростная коробка передач PowerShift для привода шнеков до 38 об/мин

• Трансмиссия шнеков с дисковой муфтой в масляной ванне, соединенной с планетарными редукторами с помощью карданного вала

• Разгрузочный конвейер – спереди слева либо сзади слева (на выбор клиента)

• Гидравлические противоножи

• Система взвешивания LC модель STX 7,75 с тензодатчиками из нержавеющей стали

• Кабина передней левой компоновки с панорамным обзором, системой обогрева и вентиляции, подготовка под кондиционер. Кабина установлена на опорах с гашением вибраций, с подрессоренным сиденьем.

• Эргономичные элементы управления: джойстик, встроенный в подлокотник сиденья водителя, многофункциональная панель управления с графическим интерфейсом, педали управления, индикаторы веса, верхняя стеклянная секция двери кабины открывается отдельно

ООО"СаМАШ РУ"
Смолеская обл., г.Ярцево
5-ая Литейная ,стр-4

Тел.: +7 (48143) 3-14-28,
3-13-32, 3-19-36 (факс)
e-mail:info@samasz.ru
www.samasz.ru

р/с 40702810759000003229
в г. Смоленске«СМОЛЕНСКОЕ ОСБ N 8609»
к/с 30101810000000000632,
БИК 046614632, ИНН 6727020466,

Технические характеристики	«Матрикс» 17 В	«Матрикс» 22 В	«Матрикс» 24 В
Тип	Самоходный		
Емкость бункера, м^3	17	22	24
Грузоподъемность, кг, не более	5700	6900	7500
Габаритные размеры, см, не более: - длина / ширина / высота	1020/255/300	1000 / 255 /295	1050 / 255 / 350
Масса, кг, не более	13 000	13 300	13 740
Рабочая скорость при раздаче, км/ч, не более	5		
Транспортная скорость, км/ч, не более	24		
Типоразмер ходовых колес - передних - задних		385/55-19.5 435/50-19.5	385/55-19.5 445/45-19.5
Размер колеи, мм, не более: - передних колес - задних колес		2000 1900	2100 2100
Дорожный просвет, мм, не менее	220		
Параметры моторной установки: - марка двигателя - номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее	NEF 125кВт (175л.с.)	NEF 125кВт (175л.с.)	NEF 125кВт (175л.с.)
Параметры загрузочного барабана: - ширина захвата, мм - диаметр, мм - высота забора кормовой массы, м, не менее	2000 600 4700	2000 600 4700	2000 600 4700
Дискретность отсчета весового механизма	2		
Производительность за час основного времени, т/ч, не менее	11,4	13,8	15,0
Качество измельчения кормов (содержание частиц размером до 50 мм по массе), %	80		
Неравномерность смешивания, %, не более	20		
Неравномерность раздачи кормов, %, не более	20		
Полнота выгрузки корма из бункера, %	98		
Потери корма (возвратимые), %, не более: - при смешивании - при раздаче	5 2		
Невозвратимые потери корма при раздаче, %	Не допускаются		
Пределы выдачи корма, кг/м.п.	8,2 - 55		
Цена, ФСА-Ярцево, Евро с НДС 22% **(за единицу в стандартной комплектации)**	€ 281 900	€ 291 300	€ 296 300

ООО"СаМАШ РУ"
Смолеская обл., г.Ярцево
5-ая Литейная ,стр-4

Тел.: +7 (48143) 3-14-28,
3-13-32, 3-19-36 (факс)
e-mail:info@samasz.ru
www.samasz.ru

р/с 40702810759000003229
в г. Смоленске«СМОЛЕНСКОЕ ОСБ N 8609»
к/с 30101810000000000632,
БИК 046614632, ИНН 6727020466,

Опциональное (дополнительное) оснащение НА ВЫБОР КЛИЕНТА:	Цена, Евро
Усиленный задний мост	11 860
Доплата за двигатель IVECO NEF мощностью 238л.с. (вместо 175л.с.)	14 600
Бункер для мелассы с гидравлическим шнеком	3 860
Задний двухсторонний реверсивный выгрузной конвейер (без переднего конвейера, без функции выдвижения)	2 560
Второй транспортер для разгрузки в разные стороны одновременно	8 400
Выдвижной транспортер (ход цилиндра 40 см)	2 920
Видеоконтроль выгрузного транспортера	650
Высокомощный магнит на выгрузном конвейере	2 520
Высокомощный магнит на шнеке	1 010
Вторая оперативная скорость с дифференциалом (до 40 км/ч)	18 200
Автоматическая центральная система смазки	6 150
Гидравлическая подвеска задней оси	5 190
Кондиционер	7 250
Комплект для подогрева гидравлического масла	2 580
Комплект для подогрева моторного масла	1 980
Центральная система смазки, управляемая вручную	3 800
Два ведущих моста (полный привод)	27 150
Два ведущих моста, четыре поворотных колеса (малый радиус + полный привод)	30 720
Программируемая взвешивающая система с программным обеспечением DataFarm, с картой памяти для соединения с компьютером (100 рецептов х 25 компонентов	3 260
Блокировка дифференциала заднего привода	2 780

Гарантия завода-изготовителя 12 месяцев.

Полное техническое сопровождение по вводу в эксплуатацию и обучению персонала.

Техническая документация на русском языке.

Сертификат происхождения ЕАС, электронный ПСМ

PS ЖЕЛТЫМ ВЫДЕЛЕНЫ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВАШЕГО КЛИМАТА ОПЦИИ